



FA002/25 ▶ FA002/50

Con pulsador / surtidor y
cuello de cisne.
Conexión a red hidrica de
Ø8mm ó 3,8" M.
Termostato regulador.
Capacidad / Capacity / Capacidade:
FA002/25: 25L/h / FA002/50: 50L/h
Dim.: 325x340x960
(ó 1230 con cuello de cisne)
With button. Temperature
regulator. Connection to
watersupplying network.
Com botão. Termostato regulador.
Conexão à rede de água.



FA001 ▶

Con pulsador / surtidor.
Conexión a red hidrica de Ø8mm
ó 3,8" M.
Termostato regulador.
Capacidad / Capacity /
Capacidade: 15L/h.
Dim.: 325x340x960
With button. Temperature
regulator. Connection to
watersupplying network.
Com botão. Termostato regulador.
Conexão à rede de água.



FA004 ▶

Con doble grifo (fria/ambiente)
Conexión a red hidrica
de Ø8mm ó 1/4" H.
Termostato regulador.
Capacidad / Capacity /
Capacidade: 23L/h.
Dim.: 325x340x1030
(ó 1185 con portavasos)
Temperature regulator. Double
tap: cold and fresh water.
Connection to water-supplying
network.
Termostato regulador. Dupla
torneira: água fria e ambiente.
Conexão à rede de água.



FA003 ▶

Con botellón rellenable de 20L.
Con doble grifo (fria/ambiente).
Termostato regulador.
Capacidad / Capacity / Capacidade:
22L/h.
Dim.: 325x340x970
(ó 1385 con botellón)
Temperature regulator. Double
tap: cold and fresh water. Water
supplier with refillable 20 L bottle.
With glass dispenser
Termostato regulador. Dupla
torneira: água fria e ambiente.
Fonte de água com garrafa
recarregável de 20 L. Com
portacopos